

FPI 2700

MÖJLIGHETERNAS
KVERTERINGSSYSTEM



FPi 2700

MÅNGSIDIGHET IN ACTION.

Om du letar efter en küberteringslösning med mångsidiga applikationer för hantering av din dagliga post så är FPi 2700 perfekt för ditt kontor.



Oavsett om du ska göra utskick tillsammans med dina fakturor eller om du bara vill hantera din dagliga utgående post så får FPi 2700 jobbet gjort.

Detta kompakta system tar beprövad küberteringsteknologi till nästa nivå.

Ute efter högre prestanda?

Det valfria tilläggs paketet FPi 2700 Premium Package ger din maskin en ordentlig boost med högre hastighet, ökar vikningskapacitet och mycket mer.




MULTI CHANNEL

Oavsett om du föredrar LAN, WLAN eller USB så står alla vägar öppna. Ladda küberteringsjobb till din dator enkelt via USB.



PERFEKT FÖR DAGLIG POST

För daglig post kan du enkelt mata maskinen med upp till fem blandade material för hand som sedan küberteras automatiskt.




VIDAREMATNING


Ladda matningsstationerna vart om varandra så ser du till att du får en fullständigt löpande küberteringsprocess.

FPi 2700


VIKNINGSTYPER




Enkel



Dubbel



Dubbelparallell



Z

PERFEKT FÖR DAGLIG POST

För daglig post, mata upp till 5 sidor av blandad kvalitet och sort för hand i maskinen. En bilaga kan bifogas direkt från en matarstation samtidigt.

UTÖKAD ANVÄNDARVÄNLIGHET

En stor 7-tums touchscreen skärm och en intuitiv grafikbaserad meny gör att hanteringen av din FPi 2700 blir en barnlek. Vanliga kuverteringsjobb kan spara

LADDA & STARTA

Maskinen mäter inlaga och kuvert, ställer in rätt vikning och försluter helt automatiskt, utan inställningar.

DUBBELARKSFUNKTION

Pålitlig dubbelarksfunktion (frånkopplingsbar) som fysiskt mäter papprets tjocklek.

FEM ARK TILL ETT

FPi 2700-serien är byggd runt en falsenhet, som är extremt stark trots sin låga ljudnivå.

Den hanterar upp till fem ark av varierat format.



SKRÄDDARSY DIN MASKIN

Välj din individuella lösning från någon av de fyra konfigurationerna.

TEKNISK SPECIFIKATION

ALLMÄNT

Matarstationer	1/1,5, 2/2,5
Kuverteringar / timme	Upp till 2500
Volym / månad	Upp till 20 000
Falskapacitet i ark (80 g/m ²)	Upp till 8
Programmerbara jobb	50
Kontrollpanel format tum/pixel	7 tum
Max. dimensioner i mm (B x H x D)	1270 x 420 x 580
Max. vikt i kg	72
Ljudnivå i dB(A) (ISO 11202)	< 68
Driftsmiljö C°	10 - 40
Driftsmiljö luftfuktighet %	30 - 80

DOKUMENT

Laddningskapacitet A4 standardmatarare (80 g/m ²)	325
Laddningskapacitet A4 max konfi g. (80 g/m ²)	650
Format	A4, A5, A6
Höjd / Bredd i mm	90-356 / 130 - 230
Papperskvalitet (g/m ²)	60 - 170 (250)
Shot feeder / max. dokumentlängd i mm	156

KUVERT

Laddningskapacitet kuvert	150
Format	DL, C6, C6/5, C5
Höjd / bredd i mm	90 -162 / 160 - 248
Kuvertkvalitet (g/m ²)	80 - 120
Max. tjocklek (inlagor) i kuvert mm	2

FUNKTIONER

Automatiskt laddning & start	Ja
Cascad matning (laddning under körning)	Ja
Flerarksmatning	Upp till 3 ark (Upp till 5 omr)
Daglig post	Ja
Samlar ark för vikning	Ja
Enkel-, dubbel-, z- och dubbellparallellvikning	Ja
"Ej fals"-funktion	Ja
"Ej kuvert"-funktion	Ja
Räkneverk	Ja
OMR (FPI 2725)	Tillval
Dubbelarkskontroll	Ja

UTMATNINGSFACK

Kapacitet utmatningskorg, C5/6, 1 x A4 brevvikning	100
Kapacitet sidutmatningsfack, C5/6, 1 x A4 brevvikning	225

